

4909 Copper Brushed

UNIBOND-NISCHEN

ÄSTHETISCH | LANGLEBIG | ELEGANT | HYGIENISCH



witterungs-
beständig



reiniger-
beständig



Brandschutz-
klasse B2



www.akp-apl.de

KUNDENINFORMATION
REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE


PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Unsere DekorBond-Nischenverkleidungen haben eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und daher leicht zu pflegen ist. **Um Ihre UniBond-Nischenverkleidungen lange in guter Qualität zu erhalten, beachten Sie folgende Tipps:**

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- ✓ **Einsatzbereich** Innen und Außen
- ✓ **Lichtdurchlässigkeit** 0 %
- ✓ **Stärke** 3 mm
- ✓ **Gewicht je m²** ca. 4 kg
- ✓ **Temperaturbeständigkeit**
..... +80°C bis -50°C
- ✓ **Brandschutzklasse** B2
- ✓ **Weiterverarbeitungsmöglichkeiten**
..... sägen, bohren, biegen

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger gemäß Anwendungshinweis auf der Verpackung zugegeben wurde. Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf der Gloss-Hochglanz-Oberfläche, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann DekorBond mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gemäß den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:



- Stark alkalische Reinigungsmittel (Kali- oder Natriumlauge, saure Produkte, Lösungsmittel)
- Ebenso sollten keine stark abrasiv wirkenden Scheuermittel verwendet werden, da diese die Beschichtung ablösen.

